

Aan- en afhaakprocedure voor het hoogwerkerplatform op de roterende verreiker

Aankoppelen van het hoogwerkersplatform

- 1 Haak de mand aan de haken van het aankoppelstuk aan de top van de giek.
 - a. Met de giek zoveel mogelijk ingeschoven.
- 2 Sluit het aankoppelstuk tot de machine het voorzetstuk herkend en bevestig op het touchscreen in de cabine. Je kan het aankoppelstuk verder sluiten, maar dat gaat langzaam.
- 3 Plaats de veiligheidsstang en de sluitclip
- 4 Sluit de 2 hydraulische leidingen en de grote fiche van de afstandsbediening aan.
- 5 Plaats de verreiker op de plaats waar je die zal gebruiken als hoogwerker en stempel af met de stabilisatoren.
- 6 Sluit de kleine fiche van de afstandsbediening aan met de koppeling in het hoogwerkersplatform, druk op het touchscreen in de cabine op het pictogram om draadloos contact te maken en druk op de afstandsbediening op de startknop, tot er contact is (bevestiging door de claxon en het groene licht aan de voet van de giek)
- 7 Om verder, vanuit het hoogwerkersplatform, te werken met de afstandsbediening, mag er niemand op de zetel in de cabine zitten.

Afkoppelen van het hoogwerkersplatform

1. Trek de telescooparm helemaal in, tot de kortste stand.
2. Breng de mand tot op ongeveer 50cm boven de grond.
3. Druk de noodstop in op de afstandsbediening en schroef de kleine elektroniekoppeling los.
4. Start de verreiker vanuit de cabine.
5. Plooi de stabilisatoren helemaal in.
6. Ontkoppel de 2 hydraulische leidingen en de grote elektronische fiche.
7. Verwijder de veiligheidsstang.
8. Plaats het hoogwerkerplatform op de grond (zonder spanning van de giek)
9. Ontkoppel het hoogwerkerplatform van het aankoppelstuk (eerst beweegt die langzaam, nadat de sensor geen contact meer heeft gaat de beweging terug sneller)