

Handleiding Betonschuurmachine 270 mm



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Draag zeker een stofmasker en sluit een stofzuiger aan op de stofkap. Schuur geen op lood gebaseerde verven of asbesthoudende materialen.
- Heb aandacht voor veiligheid. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone van 2 meter rond het toestel
- Enkel voor gebruik op horizontale oppervlakken.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Werk stofvrij en beperk slijtage van de widia elementen. Gebruik steeds een industriële stofzuiger (min. 3000 W) of zorg voor stofafzuiging in de ruimte. Draag steeds een stofmasker.
- De machine steeds in een droge ruimte opslaan.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Alvorens te starten erop letten dat de veiligheidsbehuizing aanwezig is en dat de stofafzuiging correct is aangesloten. Stofafzuiging aanzetten alvorens de schuurmachine te starten.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact van 230V. Op een kring afgezekerd op 16 A en voorzien van een differentieel van 16A/300 mA.
- Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm²
- Controleer dat de veiligheidsschakelaar/noodstop vrij staat, zoniet de schakelaar draaien tot deze uitspringt.
- Doe het koord van de dodemansschakelaar om je pols en controleer of de sleutel geplaatst is.
- Duw op het handvat om de schuurschijf op te heffen.
- Druk de hoofdschakelaar in om te kunnen werken.
- Laat de motor op toeren komen vooraleer de rol in contact te brengen met het werkvlak.

Werken

- Om de kanten te schuren kan het zijdeksel van de schuurschijf weggenomen worden. Leg eerst de machine veilig stil, zoals hieronder beschreven, alvorens het zijdeksel af te nemen.
- Bij overbelasting kan de machine in thermische veiligheid gaan. Laat de machine gedurende 30 minuten afkoelen, en neem de oorzaak weg voor de herstart van de machine.

Stopzetten

- Druk op het handvat om de machine op te tillen van het werkvlak. Druk de rode veiligheidsschakelaar/noodstop in.
- Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen, plaats dan de machine op de grond.
- Leg de stofafzuiging af.
- Trek de stekker uit

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.