

## Korte handleiding stofzuiger 1300 Watt



### Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder alle grote stukken vuil, die de slang of de buis eventueel kunnen verstopen.
- Laat het toestel nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de zuigmotor bij elke bewerking stil.
- Dit toestel is niet geschikt om ontvlambare, giftige of asbesthoudende stoffen, of zuren op te zuigen.

### Gebruiksaanwijzing

#### Opstarten

- Controleer de spanning 230V.
- Gebruik, indien nodig, een verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Maak de twee bevestigingskleppen van de motorbehuizing los en neem het geheel van de kuip af.
- Om stof te zuigen, plaats eerst de nylon microfilter en leg deze ongeveer 3 cm over de rand van de kuip. Plaats nu het vaste filterpatroon in de kuip.
- Om **water** te zuigen mogen er **geen filters** gemonteerd worden.
- Zet de motorbehuizing terug op de kuip en maak deze vast met de twee bevestigingskleppen.
- Monteer de zuigslang, de buis en het gepaste hulpstuk. Om water op te zuigen dient steeds de wateraftrekker gebruikt te worden.
- Zet de hoofdschakelaar (links op de foto) op "ON" om het toestel aan te zetten.
- Met de rechtse schakelaar kan men kiezen voor "manueel", dan werkt de stofzuiger constant. Zet de schakelaar op "automatisch" en dan zal de stofzuiger enkel werken als ook het toestel, dat aangesloten is op het stopcontact, in werking is.
- Let op: het max. vermogen dat aangesloten mag worden op dit stopcontact is 2000 W.



#### Gedurende het werk

- Wanneer de zuigkracht daalt gedurende het werk, is het nodig om de filters te reinigen. De filters kunnen (buiten) uitgeschud worden en zeker bij het afzuigen van fijn stof, dient dit regelmatig te gebeuren.
- Wanneer men water gaat opzuigen, zal de zuigkracht plots wegvallen als het niveau in de kuip te hoog wordt. Het is dan tijd om de motoren af te nemen en de kuip te ledigen.

#### Stopzetten

- Leg de motoren stil door de beide schakelaars in te drukken.
- Maak de kuip leeg, spoel deze uit met proper water en zorg ervoor dat ze droog is alvorens de motorbehuizing te monteren voor transport.

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*