

Korte handleiding slijpmachines



Veiligheidsvoorschriften

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenezone rond het toestel. Werk ook nooit in een vochtige omgeving.
- Wees bijzonder aandachtig voor brandgevaar en verwijder daarom alle brandbare materialen in de omgeving van de werkplek. Draag ook geen snel brandbare kledij gedurende het werken met de machine. Voorzie steeds een brandblusser in de buurt als er toch enig risico op brand zou zijn.
- Let steeds goed op voor loshangende kledij, armbanden, kettingen of sieraden die kunnen door de slijpschijf gegrepen worden gedurende het werken met het toestel.
- Werk nooit zonder de beschermingskap over de schijf.
- Eis niet teveel van de machine en gebruik deze alleen waarvoor ze ontworpen is.
- Wees voorzichtig bij het uitschakelen van het toestel, want de slijpschijf zal enige tijd nodig hebben om volledig tot stilstand te komen.
- Gebruik nooit een toestel en/of schijf met sporen van beschadiging.

Werken

- Gebruik een schijf, aangepast aan het te bewerken materiaal, en bevestig de deze stevig op de machine.
- Stel de veiligheidskap over de schijf zodanig in dat het maximale bescherming kan bieden voor handen en aangezicht (vonken)
- Maak, indien nodig, steeds gebruik van een degelijke verlengkabel (type 3x2.5mm²)
- Klem het werkstuk steeds stevig vast met een klemschroef en probeer het niet met de hand vast te houden.
- Klem het toestel stevig vast met beide handen.
- Start de machine, zonder dat de schijf het werkstuk raakt, door middel van de startknop.
- Laat de motor zijn maximum toerental bereiken en breng dan de slijpschijf langzaam in aanraking met het werkstuk.
- Gedurende het werk, zeker niet wringen met de schijf en de motor niet overbelasten..
- Bij het slijpen wordt er door de wrijving heel wat warmte geproduceerd, hierdoor kan het werkstuk zeer warm worden. Let ook op voor bramen aan het werkstuk.

Stopzetten

- Breng de machine weg van het werkstuk zodat de schijf volledig vrij draait.
- Om de machine te stoppen dient de start-/stopschakelaar ingedrukt te worden.
- Laat de slijpschijf volledig tot stilstand komen vooraleer het toestel neer te leggen of verder te manipuleren.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.