

NOUVEAU BOÎTE À POMPE DRYFAST

Le boîtier de pompage Dryfast est conçu pour l'évacuation entièrement automatique de l'eau de condensation des sècheurs et déshumidificateurs de bâtiment utilisés dans le secteur de la construction et des dégâts des eaux.



DF800F avec la boîte à pompe

Boîte à pompe DPB230

Pour vous décharger davantage, vous ou vos clients, Dryfast a mis au point la boîte à pompe. Le temps où il fallait se rendre à l'adresse de séchage pour vider le bac à mortier ou le jerrycan est révolu. Désormais, Dryfast dispose d'une boîte à pompe entièrement automatique.

L'eau de condensation est recueillie par le boîtier de la pompe et est évacuée par un tuyau d'évacuation facile à raccorder avec une connexion rapide. Même si la combinaison sèche-linge/pompe est installée à un étage inférieur, le boîtier de la pompe peut évacuer l'eau collectée jusqu'à une hauteur de 5 mètres.

Si la boîte à pompe ne peut pas évacuer l'eau pour une raison quelconque, le sècheur sera arrêté pour éviter l'inondation.

Une fois le processus de séchage terminé, le bouton "purge" permet de vider au maximum le boîtier de la pompe.

Naturellement, tout est conçu pour que la boîte à pompe puisse résister à une manipulation brutale, et sa construction intelligente permet de la nettoyer et de l'entretenir facilement et rapidement. La boîte à pompe est empilable, de sorte qu'elle ne nécessite qu'un espace de stockage minimal.

En bref, un complément idéal à votre flotte de sèche-linge....

Spécifications

Modèle	DPB230
Tension	230 V / 50 Hz
Consommation électrique	144~180 watt
Classe de protection	IP22
	pompe: IPX8
Dimensions L x L x H	415 x 400 x 510 mm
Capacité du réservoir d'eau	16 l
Hauteur de chute max	5 meter
Capacité de la pompe	13,66 l/min
Longueur du câble d'alimentation	4,5 meter
Classe d'isolation	F
Matière	plastique
Poids	13,6 kg